

## Осветительная мачта LTS4K (50 Гц)

Осветительная мачта LTS подходит для выполнения широкого спектра работ – от освещения на строительной площадке и освещения временных парковок до освещения музыкальных мероприятий. Благодаря встроенному генератору все модели могут эксплуатироваться независимо от источника питания.



### Технические характеристики

|                                                     |                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Модель:                                             | <input type="checkbox"/> LTS4K (50 Гц)  | LTS4K (60 Гц)                                                    |
| Рабочие параметры:                                  | <input type="checkbox"/>                |                                                                  |
| Д x Ш x В, мм:                                      | 2.560 x 1.390 x 2.560                   | 2.560 x 1.390 x 2.560 <input type="checkbox"/>                   |
| Тип лампы:                                          | Светодиодные лампы                      | Светодиодные лампы <input type="checkbox"/>                      |
| Высота мачты, <input type="checkbox"/> м:           | 8,5                                     | 8,5 <input type="checkbox"/>                                     |
| Мощность, <input type="checkbox"/> кВт:             | 4                                       | 4 <input type="checkbox"/>                                       |
| Частота, <input type="checkbox"/> Гц:               | 50                                      | 60                                                               |
| Напряжение, <input type="checkbox"/> В:             | 230                                     | 230 <input type="checkbox"/>                                     |
| Параметры двигателя:                                | <input type="checkbox"/>                |                                                                  |
| Тип генератора:                                     | Бесщеточный                             | Бесщеточный <input type="checkbox"/>                             |
| Общая изоляция (класс):                             | H                                       | H <input type="checkbox"/>                                       |
| Регулировка напряжения (+/-), %:                    | 5                                       | 5 <input type="checkbox"/>                                       |
| Изготовитель двигателя:                             | Kubota (Z482)                           | Kubota (Z482) <input type="checkbox"/>                           |
| Тип двигателя:                                      | С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый | С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый <input type="checkbox"/> |
| Тип топлива:                                        | Дизель                                  | Дизель <input type="checkbox"/>                                  |
| Рабочий объем, <input type="checkbox"/> см³:        | 479                                     | 479 <input type="checkbox"/>                                     |
| Номинальная мощность, <input type="checkbox"/> кВт: | 3,6                                     | 4,4 <input type="checkbox"/>                                     |
| при числе оборотов, <input type="checkbox"/> 1/мин: | 1.500                                   | 1.800 <input type="checkbox"/>                                   |
| Номинальная мощность:                               | DIN 6271                                | DIN 6271 <input type="checkbox"/>                                |
| Объем бака (масло), л:                              | 2,5                                     | 2,5                                                              |
| Объем бака (топливо), л:                            | 80                                      | 80 <input type="checkbox"/>                                      |

|                                                |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|
| Расход топлива (основная загрузка 100 %), л/ч: | 0,55 | 0,9□ |
| Время работы (основная загрузка 100 %), ч:     | 146  | 89□  |

## Особенности и преимущества

Мачта выдвигается до высоты 8,5 м с помощью ручной лебедки. Устойчива даже на неровной поверхности при скорости ветра до 80 км/ч благодаря пяти опорам с индивидуальной регулировкой. Доступна с четырьмя металлогалогенными лампами для освещения площади до 4200 м² или четырьмя светодиодными лампами для освещения площади до 3000 м². На погрузочной платформе транспортного средства можно одновременно транспортировать до 10 единиц оборудования. Доступны различные приводы от Kohler и Kubota.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>