

## Дизельный компрессор XANS 850 PACE

Дизельный компрессор Атлас Копко XATS 850 PACE с давлением 5-10,3 бар и производительностью 24-22 м³/мин уникален сочетанием основных рабочих характеристик и компактных габаритов и веса менее 3,5 тонн. Основное применение данной модели – это буровзрывные работы, бурение небольших скважин и опрессовка. Опционально предлагаются системы для осушения и фильтрации воздуха.



### Технические характеристики

#### Компрессор:

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Рабочее давление, бар:                         | 5-10,3   |
| Производительность, м³/мин:                    | 24-22,08 |
| Количество ступеней сжатия, шт.:               | 1        |
| Емкость масляной системы, л:                   | 60       |
| Вынос масла на 100 % мощности, мг/ч:           | 5        |
| Количество постов 3/4", шт.:                   | 2        |
| Количество постов 2":                          | 1        |
| Максимальная температура окружающей среды, °C: | +50 °C   |

#### Двигатель:

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Производитель двигателя:                       | Cummins     |
| Модель:                                        | QSB6.7-C260 |
| Число цилиндров, шт.:                          | 6           |
| Мощность, кВт:                                 | 194         |
| Число оборотов максимум, об./мин:              | 2 060       |
| Число оборотов минимум, об./мин:               | 1 300       |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч: | 38,92       |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч:         | 16,44       |
| Тип системы охлаждения:                        | жидкостная  |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Емкость системы охлаждения, л:                           | 35,5 |
| Емкость масляной системы, л:                             | 17,8 |
| Емкость топливного бака, л:                              | 320  |
| Габариты и вес:                                          |      |
| Длина без шасси, мм:                                     | 3005 |
| Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм: | 4643 |
| Ширина без шасси, мм:                                    | 1470 |
| Ширина на шасси, мм:                                     | 2010 |
| Высота без шасси, мм:                                    | 1987 |
| Высота на шасси, мм:                                     | 2302 |
| Масса рабочая без шасси, кг:                             | 2500 |
| Масса рабочая с шасси, кг:                               | 2700 |

## Особенности и преимущества компрессора

### Низкие эксплуатационные расходы

Более 80 % процентов эксплуатационных затрат составляют расходы на дизельное топливо.

Топливная экономичность и увеличенные интервалы обслуживания обеспечивают низкие эксплуатационные расходы и быструю окупаемость инвестиций.

### ☐ Система PACE

Компрессор оснащен системой PACE, благодаря которой вы просто задаете с панели управления необходимое рабочее давление, а производительность изменится автоматически. ☐

### Удобство сервисного обслуживания ☐ ☐

Боковые панели корпуса откидываются вверх, ☐  
открывая удобный доступ для обслуживания.

Сервисные интервалы 500 моточасов или 1 раз в год.

### Различные варианты исполнения

☐ Для максимальной мобильности компрессоры поставляются в комплектации на шасси для удобной буксировки за транспортными средствами.

Компрессоры без шасси оснащаются опорами или устанавливаются на салазки.

Охладитель-влагоотделитель (опции подготовки воздуха)

Оснащение компрессора охладителем-влагоотделителем позволяет получить более качественный воздух,

который требуется для эффективной работы пневмоинструмента, абразивоструйного и покрасочного оборудования.

Слив конденсата происходит автоматически и не требует большого внимания. Обводной клапан защитит охладитель от замерзания при минусовых температурах окружающей среды.

☐☐ Система «зимний пакет» - уверенный запуск в зимний период

Для гарантированного запуска компрессора при низкой температуре ☐

используется система «зимний пакет»: термостат на контуре компрессорного масла, ☐

синтетическое компрессорное и моторное масло, аккумуляторная батарея увеличенной емкости, ☐

усиленный корпус маслосепаратора.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>