

Электрический погрузчик Weidemann 2080e

Фронтальные погрузчики компании Weidemann повышают эффективность любой работы. Ведь наряду с высокой функциональностью, уровнем комфорта и безопасности они обладают также большой мощностью и эксплуатационной выносливостью – Weidemann предлагает Вам идеальное решение для любой задачи.



Технические характеристики

Данные транспортного средства

Мост <input type="checkbox"/>	РА 1200
Рабочее место водителя <input type="checkbox"/>	Кабина
Скорость движения <input type="checkbox"/> (опционально)	0 - 20 (28) км/ч
Передачи <input type="checkbox"/>	2
Объем бака <input type="checkbox"/>	65 л
Гидравлическое масло <input type="checkbox"/>	50 л
Гидравлическая система <input type="checkbox"/>	
Гидравлическая система привода - Рабочее давление <input type="checkbox"/>	450 бар
Рабочая гидравлика - Производительность <input type="checkbox"/> (опционально)	56 (63-116) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление <input type="checkbox"/>	210 бар
Привод <input type="checkbox"/>	
Тип привода <input type="checkbox"/>	гидростатический
Приводной механизм <input type="checkbox"/>	карданный вал
Шумовые характеристики <input type="checkbox"/>	
Усредненный уровень акустической мощности L _{WA} <input type="checkbox"/>	99,3 дБ(А)
Гарантированный уровень акустической мощности L _{WA} <input type="checkbox"/>	101 дБ(А)
Эданный уровень звука L _{pA} <input type="checkbox"/>	78 дБ(А)
Электрическая установка <input type="checkbox"/>	
Рабочее напряжение <input type="checkbox"/>	12 V

Генератор	95 A
Вес	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)	4200 / 4300* кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо	3020 / 3320* кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута	2.494/3.113* кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо	2511 / 2726* кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута	2.173/2.662* кг

Характеристики двигателей

Электрическая установка	
Рабочее напряжение	12 V
Генератор	95 A

Преимущества фронтальных погрузчиков

Качающийся опорный шарнир
 Основа конструкции машин Weidemann — легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина движется с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность.

□□□□□□□□□□□□□□□□

Ось планетарных шестерен
 Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

□

□

Блокировка дифференциала
100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.



Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия. Телескопическая стрела для колесных погрузчиков Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы.



Два мощных подъемных цилиндра

Все сельскохозяйственные и колесные погрузчики Weidemann оснащаются двумя подъемными цилиндрами. Они позволяют обеспечить оптимальное распределение нагрузки на погрузочные рычаги. Кроме того, все погрузочное устройство становится более устойчивым. Размер подъемных цилиндров выбирается под размер машины.



□□

Сбалансированная P-Z-кинематика

Изогнутый погрузочный рычаг отличается особой стабильностью и устойчивостью к скручиванию. В машинах Weidemann кинематика выбирается в соответствии с размером машины. Это позволяет обеспечить оптимальное соотношение сил. P-Z-кинематика – это комбинация P- и Z-кинематики. Она позволяет обеспечить значительную силу подъема и черпания и точные параллельные движения.

□

Ограничители поворота

При максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В машинах Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из высококачественной стали, что препятствует появлению коррозии. Это сохраняет стоимость!

□

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>