

Электрический мини-погрузчик Weidemann 1160 eHoftrac

Новый мини-погрузчик 1160 позволяет избавиться от выбросов при выполнении повседневной работы. Он объединяет в себе привычные эксплуатационные качества и проверенную высокую производительность с новейшей технологией, а также экологичным и экономичным электроприводом.



Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □	T80
Рабочее место водителя □ (опционально)	FSD (eps, epsPlus)
Скорость движения □	0 - 15 км/ч
Передачи □	1
Гидравлическое масло □	18,5 л
Гидравлическая система □	
Рабочая гидравлика - Производительность □	32 л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление □	225 бар
Привод □	
Тип привода □	Электрический
Приводной механизм □	карданный вал
Шумовые характеристики □	
Усредненный уровень акустической мощности LwA □	91,8 дБ(А)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA □	92 дБ(А)
Эданный уровень звука LpA □	76 дБ(А)
Электрическая установка □	
Рабочее напряжение □	12 V
Вес □	
Рабочий вес (в стандартной комплектации) □	2350 кг

Опрокидывающие нагрузки на ковш - □ машина расположена прямо □	1348 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута □	1251 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо □	1089 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута □	916 кг

Характеристика двигателей

Данные двигателя □

Электродвигатель □

Двигатель, мощность S2 (60 мин) □ 6,5 kW

Двигатель подъемного механизма, мощность S3 (15 □ %) □ 9 kW

Аккумулятор, стандартный □

Напряжение аккумулятора □ 48 V

Номинальная емкость, K5 □ 230 Ач

Вес аккумулятора □ (±5 %) 394 кг

Время зарядки □ 6 h

Время работы в тяжелых условиях, перегрузка тяжелого материала,
непрерывная эксплуатация □ 1,5* h

Время выполнения обычных сельскохозяйственных работ, непрерывная эксплуатация □ 2 □ 3,5* h

Время выполнения обычных сельскохозяйственных работ,
с перерывами (30 □ мин езда, 30 □ мин простой) □ До 4* h

Аккумулятор, опция □

Напряжение аккумулятора □ 48 V

Номинальная емкость, K5 □ 310 Ач

Вес аккумулятора □ (±5 %) 450 кг

Время зарядки □ 8 h

Время работы в тяжелых условиях, перегрузка тяжелого материала,
непрерывная эксплуатация □ 2,1* h

Время выполнения обычных сельскохозяйственных работ,
непрерывная эксплуатация □ 2,8 - 4,5* h

Время выполнения обычных сельскохозяйственных работ,
с перерывами (30□мин езда, 30□мин простой)□

До 5* h

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>