

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1238ME

Буровой станок **Mustang 4-F1D** с верхним ударником предназначен для установки микросвай. Оптимальным выбором для преимущественно вертикального бурения будет манипулятор имеющий вид фиксированной колонны.

Установка оснащена дизельным двигателем Tier, который не загрязняет окружающую среду.



Буровая установка Atlas Copco Mustang 4-F1D

Преимущества:

Установка оборудована кареткой и установлена на гусеничный ход, надежна и проста в обслуживании; Дополнительно в комплектацию, для повышения гибкости установки, включен роторный гидравлический стол (9-F3D); Возможна подготовка для бурения различными методами; Установка очень легко адаптируется к другим областям применения и методам бурения; Станок надежный и простой в техническом обслуживании.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Deutz D914 L06 2V (86,5 кВт при 2300 об/мин)
Ход подачи:	3900 мм
Роторный привод, тип:	НВ30А-Н55L
Размер держателей труб:	180 мм
Крутящий момент:	6291 Нм
Насос подачи пены:	30 л/мин, 25 бар
Гидравлический перфоратор:	COP1238

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>