

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1638

Гидравлическая буровая проходческая проходка **Boomer L1 C-DH** предназначена для подземных тоннелей и выработок среднего сечения до 64 м<sup>2</sup>. Управление процессом бурения производится с помощью современной компьютерной системы контроля с интеллектуальными функциями – **RCS**. Дизельный двигатель обеспечивает отличную маневренность установки, как при откатке, так и при бурении.



### Буровая установка Boomer L1 C-DH

#### *Преимущества:*

Буровая проходка оснащена одной мощной стрелой BUT 35, которая обеспечивает быстрое, прямое и простое позиционирование; Максимальный угол поворота стрелы  $\pm 45^\circ$ , угол подъема  $+70^\circ / -45^\circ$ ; Гидравлические перфораторы COP 1638, COP 1838, или COP 2238 используются для разных пород и оснащены системой двойной амортизации, что продлевает срок эксплуатации бурильного оборудования; Кабина разработана по стандарту FOPS.

### Технические характеристики

Стрела:	1 x BUT 35M
Податчик:	1 x BMH 6812, 6814, 6816, 6818
Буровая система:	RCS
Мощность электродвигат.:	1 x 75 кВт
Установленная мощность:	83 кВт
Шины:	12,00 x R24
Длина:	14 232 мм с BMH 6814
Ширина:	2245 мм
Высота:	3044/2530 мм
Радиус поворота:	6250/3800 мм
Клиренс:	260 мм
Вес:	21 000-24 000 кг

Срок поставки

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>