

## Deutz TCD 2013

**Boomer XE4 C** проходческая буровая гидравлическая проходка предназначена для работ в тоннелях сечением до 206 м<sup>2</sup>.

На откидных консолях установки установлены четыре маневренные, мощные боковые стрелы **BUT 45**, что и обеспечивает точное и быстрое позиционирование проходки. Максимально повышает производительность установки использование гидравлического перфоратора **COP 3038**.



### Буровой станок Boomer XE4 C

#### *Преимущества:*

Перфораторы Atlas Copco COP 3038 оборудован системой двойного демпфирования; Управление бурением производится с помощью системы компьютерного управления с интеллектуальными функциями (RCS), что позволяет использовать заказчику несколько уровней автоматизации; Большая зона охвата добивается за счет 2500-мм надвига двойных вращателей и податчика с поворотом податчика  $\pm 190^\circ$  и перемещением податчика  $\pm 135^\circ$ ; Наличие двух панелей управления оператора: одна – стоя, вторая – сидя.

### Технические характеристики

Перфоратор:	4 x COP 3038
Стрела:	4 x BUT 45L
Податчик:	4 x BMH 6920
Буровая система:	RCS
Мощность электродвигат.:	4 x 95 кВт
Дизельный двигатель:	Deutz TCD 2013 L06, 173 кВт при 2300 об/мин.
Шины:	Ось стрелы - 4 16,00xR24, управляемая ось - 2 14,00xR24
Длина:	17 563 мм с BMH 6920
Ширина:	2 930 мм
Высота:	3660 мм
Радиус поворота:	435 мм
Клиренс:	11450 / 5900 мм

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>