

Смазка гидромолота High Performance Grease (400 мл)

Высокоэффективная смазка (High Performance Grease) - паста на основе минеральных масел, содержащая мыло на основе лития с высоким содержанием дисульфида молибдена в качестве присадки, а также ингибиторы коррозии и окисления. Она обеспечивает отличную производительность при работе в условиях экстремальных нагрузок, включая ударные нагрузки, даже при высоких температурах. Паста снижает износ и защищает от поломок штифта и подшипниковых соединений.



Она используется для смазки подшипников оборудования для бесшумного сноса «Эпирок», такого как комбинированные ножницы СС, ножницы для резки лома SC, измельчители DP и BP, мультирейферы MG и дробилки для бетона CB.

Долотная паста поставляется в коробках, содержащих 12 картриджей весом 400 г для шприцов при использовании ручной смазки.

Особенности смазки для гидромолотов

Отличное поглощение давления и рабочие показатели в аварийных условиях (сухая смазка в условиях ударных нагрузок). Безопасность основных узлов, в том числе и в тяжелых условиях эксплуатации, позволяет избежать простоев. Широкий диапазон температур от -25 до +120°C, а также высокая водоустойчивость при температурах от -25 до +120°C/ от -13 до +248°F Увеличенный срок службы всех движущихся узлов при использовании любого навесного оборудования для сноса и разборки Присадки для замедления коррозии и окисления

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____