

Агрегат сварочный MOSA TS 200 BS/CF

Универсальный сварочный агрегат TS 200 BS/CF производства компании MOSA (Италия) предназначен для сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющей сталей на постоянном токе, агрегат также может использоваться в качестве электростанции. Агрегат собран на базе четырехтактного одноцилиндрового бензинового двигателя с воздушным охлаждением Honda GX 390 (Япония). Универсальный сварочный агрегат TS 200 BS/CF имеет:



асинхронный генератор, плавную регулировку сварочного тока в двух диапазонах - 20...100 А и 90...190 А, 100% продолжительность включения нагрузки при токе 120 А, напряжение холостого хода в сварочной цепи 98 В, возможность подключения трехфазных электрических нагрузок с напряжением 380 В мощностью до 6 кВА и однофазных нагрузок с напряжением 220 В мощностью до 5 кВА, устройство защитного отключения (УЗО), устройство отключения при перегрузке, устройство отключения двигателя при снижении уровня смазочного масла, скорость вращения вала 3000 об/мин, ручной запуск с помощью тросика, 6,5 л топливный бак, продолжительность работы от одной заправки 3,5 часа при ПН=60%, уровень шума 73 дБ на расстоянии 7 м, класс защиты IP23.

В комплект поставки универсального сварочного агрегата TS 200 BS/CF входит:

агрегат в трубчатой раме, токосъемники для подключения сварочного кабеля, По специальному заказу дополнительно для универсального сварочного агрегата TS 200 BS/CF поставляется:

сварочный кабель, электрододержатель, маска сварщика, вилка 220 В 16 А, вилка 380 В 16 А, двухколесная ручная тележка.

Технические характеристики

Ток, А:	160 (190)
ПН %:	60 (35)
Топливо:	бензин А-92
Диам.электр.,мм:	4
Габариты, см:	91x53x58

Масса, кг:	108
кВА(380/3):	6
кВА(220/1):	5

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>