

## Вибрационные булавы АТ29

АМЕ1600 – это приводной блок для вибратора механической вибробулавы АТ, которая соединяется с гибким валом Superflex и вибробулавой серии АТ. Вместе они образуют одно решение для виброуплотнения бетона. Любое другое использование запрещено. АМЕ1600 полностью защищен от брызг и оборудован двойной изоляцией согласно стандартам ЕС, вследствие чего не нуждается в заземлении. Его можно подключать к любой однофазной

электрической розетке. АМЕ1600 состоит из универсального электродвигателя, расположенного внутри пластмассового корпуса, изготовленного из укрепленного стекловолокном полиамида. Две рукоятки предотвращают повреждения корпуса от удара, а также позволяют держать машину по разному.



## Технические характеристики

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Напряжение питания, В: | 230        |
| Фазы:                  | 1          |
| Частота, Гц:           | 50/60      |
| Мощность, кВт (л. с.): | 1,6 (2,25) |
| Число ампер, А:        | 7          |
| Защита:                | IP44       |
| Класс изоляции:        | II         |
| Скорость, об/мин:      | 12 000     |
| Длина кабеля, м:       | 5          |
| Масса, кг:             | 6,1        |

## Выберете вибрационную булаву

| Модель                    | АТ29  | АТ39  | АТ49  | АТ59  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр булавы, мм        | 29    | 39    | 49    | 59    |
| Частота в бетоне, виб/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Центробежная сила, Н      | 950   | 1750  | 3150  | 5200  |



## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>