

Гидравлические ножницы CU 5000 BB

Универсальные гидравлические ножницы на экскаватор 45-60 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.

Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



Технические характеристики

| Модель: | CU 5000 BB | CU 5000 CB |
|---|------------|------------|
| Класс машины-носителя, т: | 45-60 | 45-60 |
| Рабочий вес, кг: | 5200 | 5000 |
| Макс. ширина раскрытия челюстей, мм: | 1215 | 1320 |
| Глубина захвата, мм: | 1015 | 1170 |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 660 | 700 |
| Усилие на острие зубьев, т: | 143 | 147 |
| Рабочее давление, бар: | 380 | 380 |
| Расход масла, л/мин: | 650 | 650 |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 5.5 | 5.5 |
| Макс. рабочее давление, вращение (бар): | 140 | 140 |
| Расход масла, вращение, л/мин: | 35/45 | 35/45 |
| Резка арматуры, мм: | Ø80 | Ø80 |

Преимущества гидравлических ножниц CU 5000

Подвеска с болтовым креплением.

Гидравлическое вращение на 360°.

Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.

Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.

Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к каждому типу работ: □ постоянное усилие от начала до конца

закрытия.

Опция: Быстрый клапан.

Брошюра в PDF

Скачать каталог гидравлические ножницы универсальные для демонтажа CU 5000.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>