Оборудование фирмы Husqvarna

# Робот для демонтажа Husqvarna DXR 250

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Робот для демонтажа с двигателем мощностью 18,5 кВт, номинальным давлением в гидросистеме 200 бар, вес 1620 кг, пульт дистанционного управления действует на расстоянии до 100 метров. Фиксированная стрела, входящая в комплект поставки, отличается малым весом и высокой прочностью. Бульдозерный отвал используется также как опора для робота. Корпус машины легко открывается, а гидростанция расположена над шасси - все для удобства технического обслуживания. В комплект поставки входит двигатель мощностью 18,5 кВт, как опция возможна установка двигателя 22 кВт.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность: | 18,5/22 кВт / 24,8/29,5 л.с. |
| Расход масла при 50 / 60 Гц, л / мин: | 65 |
| Давление в системе, номинальное, макс. бар: | 200 |
| Давление в системе, повышенное, макс. бар: | 250 |
| Переменный расход масла для инструментов и системы, л / мин: | 0-65 |
| Тип насоса: | Чувствительный к изменению нагрузки осевой поршневой насос |
| Терминал: | Переносной пульт дистанционного управления |
| Связь: | Радиосвязь или кабель |
| Радиосвязь: | Промышленная технология Bluetooth, класс 1 |
| Дальность действия, радиосвязь: | До 100 м |
| Аккумулятор: | Литий-ионный повышенной емкости на 2500 мА / час |
| Рабочая зона: | 4,8/ 4,5 м / 188,98/ 177,17 дюйм |
| Система управления: | модульная цифровая с ПЛК на базе CAN |
| Автоматическая смазка гидромолота: | входят в стандартную поставку |
| Телескопическая стрела: | Не входит |

| | |
|---|---|
| Бульдозерный отвал: | входят в стандартную поставку |
| Масса: | 1620 кг |
| Габариты (ДхШхВ): | 1695x780x1035 мм |

## Особенности

Фиксированная стрела, входящая в комплект поставки, отличается малым весом и высокой прочностью. Бульдозерный отвал используется также как опора для робота. Благодаря своим небольшим габаритным размерам машина легко транспортируется, а также может без труда проходить в дверные проемы. Простой и современный пульт дистанционного управления удобен при работе одной рукой, работает по технологии bluetooth и имеет цветной дисплей с диагональю 3,5". Прочное основание представляет из себя сплошную стальную отливку. Для работы в условиях плохой видимости предусмотрены мощные светодиодные фонари. Корпус машины легко открывается, а гидростанция расположена над шасси - все для удобства технического обслуживания. Автоматическая система смазки с масляным насосом. В комплект поставки входит двигатель мощностью 18,5 кВт, как опция возможна установка двигателя 22 кВт.

## Видео

Роботы для демонтажа Husqvarna DXR

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**