

Конденсатоотводчики серии FD

Конденсатоотводчики серии FD поплавкового типа работают без потери сжатого воздуха.

Конденсатоотводчик FD поплавкового типа является наиболее эффективным из всех решений по выводу конденсата из системы. Он работает без потери сжатого воздуха, легко монтируется и не требует подключения электроэнергии. Оснащён краном для промывки системы и контроля работы. Применяются в линиях сжатого воздуха производительностью до 60 м³/мин



Технические характеристики

Модель:	FD
Резьбовое соединение:	1/2"
Расход воздуха (м ³ /мин):	2,8
Макс. рабочее давление (бар):	16
Высота, В (мм):	130
Ширина, Ш (мм):	135
Глубина, Г (мм):	110
Масса (кг):	0,6

Функциональные особенности

Работает при загрязнённом и содержащем масло конденсате Работает без потерь сжатого воздуха Не требует подключения электроэнергии Простой монтаж, не требует настроек и тестов Надёжная и долговечная конструкция

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>