

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

UML/HY/RW - FML/HY/RW



от 80 до 160 [л/мин]



Ø 12 см макс.



от 6 до 10 тн

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ (UML) - С РОТОРОМ С ПОДВИЖНЫМИ ОЛОТКАМИ (FML)

Мульчер, разработанный для использования с рельсовыми тележками (повозками) или другими специальными средствами. Идеально подходит для ухода и поддержания в надлежащем состоянии труднодоступных участков местности, например, вдоль крутых откосов или железнодорожных дорог. Оптимальный вес, специально облегченная рама и ротор большого размера, оснащенный фиксированными молотками, позволяют измельчать ветви, колючки и деревья диаметром до 12 см даже при наличии камней, которые часто встречаются вдоль железнодорожных путей и могут быть незаметны при обработке.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли

Трансмиссия с (приводными) ремнями

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном

Задний щиток с гидравлическим приводом

Приварные противоножи

Интегрированный с рамой двигатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Различные зубья



Интегрированный с рамой двигатель

надежно защищен от грязи и механического воздействия

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном

Стальные противоножи

для еще более эффективного мульчирования

| МОДЕЛЬ | Мощность (л.с.) | | Интенсивность потока [л/мин] | | Давление (бар) | | Вес экскаватора (тн) | | Рабочая ширина (мм) | Масса (кг) | Макс. диаметр измельчаемого материала (мм) | Кол-во/тип зубьев | |
|---------------|-----------------|-------|------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------|---------------------|------------|--|-------------------|----------|
| | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | | | | C/3+C/3/SS | I+C/3/SS |
| UML/HY/RW 100 | 80 | 100 | 80 | 160 | 220 | 250 | 6 | 10 | 1100 | 550 | 120 | 20+2 | 28+2 |
| UML/HY/RW 125 | 80 | 100 | 80 | 160 | 220 | 250 | 6 | 10 | 1340 | 590 | 120 | 26+2 | 36+2 |
| UML/HY/RW 150 | 80 | 100 | 80 | 160 | 220 | 250 | 6 | 10 | 1580 | 630 | 120 | 32+2 | 42+2 |

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.